

Le ventose per carta serie VPA sono realizzate in caucciù naturale (NR) per resistere all'abrasione della carta, cartone, ecc. o in silicone (SIT5) per uso alimentare (FDA e CE 1935/2004). Gamma di ventose dotate di una grande elasticità di labbro il quale permette la manipolazione di materiali molto flessibili.

Materiale

NBR	Nitrile	NR	Caucciù naturale
SIT5	Silicone traslucido	STN	SITON®



Settori di attività



Applicazioni tipiche




Caratteristiche ventose


	Ø (mm)	(N) ⁽¹⁾	NBR	SIT5	NR	STN
VPA 15	15	2.9	-	VPA15SIT5	VPA15NR	-
VPA 20	20	4.3	-	VPA20SIT5	VPA20NR	-
VPA 25	25	6.5	-	VPA25SIT5	VPA25NR	-
VPA 26	26	6.5	-	-	VPA26NR	VPA26STN
VPA 30	30	9.4	VPA30NBR	VPA30SIT5	VPA30NR	VPA30STN
VPA 35 A	35	12.3	-	-	VPA35ANR	-
VPA 40	40	20.9	-	VPA40SIT5	VPA40NR	-
VPA 25000	25.5	7.2	-	VPA25000SIT5	VPA25000NR	-
VPA 25001	25.5	7.2	-	VPA25001SIT5	VPA25001NR	-

(1) Forza reale pratica della ventosa con un vuoto pari al 65% ed un coefficiente di sicurezza 2.


VPA 15...40



VPA 25000



VPA 25001



Dimensioni ventose

	ØA	H	Ød	ØD	f ⁽²⁾	B
VPA 15	15	9.8	5	9	0.8	7
VPA 20	20	10.3	5	10	1.3	7
VPA 25	25	10.8	5	10	1.8	7
VPA 26	26	21.5	6	14	1.9	13.5
VPA 30	30	23	11	15	2.5	16
VPA 35 A	35	23	11	15	2.5	16
VPA 40	40	20	8	16	2	15
VPA 25000	25.5	20	5.8	11	3	15.8
VPA 25001	25.5	9.5	5.8	16	3	5.1

(2) f = Corsa di collasso della ventosa.

I valori sono indicativi delle caratteristiche medie dei prodotti COVAL.
Nota: tutte le dimensioni sono indicate in mm.

Accessori

Per ottimizzare l'utilizzo delle ventose, Coval propone una gamma completa di accessori (inserti con foro calibrato, compensatori di livello, prolunghe, serbatoi, ecc.), vedere capitoli 4 e 14.




Precisare la configurazione es: VPA20NR
Vedi la tabella configurazioni sopra




Riferimenti inserti

	Inserti maschio				Inserti femmina	
	G1/8"-M	G1/4"-M	M5-M	M6-M	G1/8"-F	G1/4"-F
VPA 15	IM11A	-	IM21	IM22	IF10A	-
VPA 20	IM11A	-	IM21	IM22	IF10A	-
VPA 25	IM11A	-	IM21	IM22	IF10A	-
VPA 26	-	-	-	-	-	-
VPA 30	-	IM51SP143	IM5VPA30	-	-	IF50SP143
VPA 35 A	-	IM51SP143	IM5VPA30	-	-	IF50SP143
VPA 40	-	IM41SP477	-	-	-	IF40SP477
VPA 25000	-	-	-	-	-	-
VPA 25001	IM11ASP082	-	-	-	IF10ASP082	-


Inserti maschio
VPA 15...25




Inserti femmina
VPA 15...25



Inserti maschio
VPA 30...40



Inserti femmina
VPA 30...40



Inserti a resca

Modello	ØA	B	C	ØD	E	Materiale	(g)
IM 11 A	G1/8"-M	7.5	6	3.5	14	Alluminio	4.1
IM 11 A SP082	G1/8"-M	7.5	6	3.5	14	Alluminio	4.1
IM 21 ⁽¹⁾	M5-M	4.5	5	2.5	7	Ottone nichelato	3.1
IM 22 ⁽¹⁾	M6-M	5	5	3.5	7	Ottone nichelato	2.7
IM 41 SP477	G1/4"-M	11	4	4.4	17	Alluminio	7.5
IM 51 SP143	G1/4"-M	11	6	8	21	Alluminio	10.5
IM 5 VPA30	M5-M	5	3	2.5	13	Alluminio	5.7
IF 10 A	G1/8"-F	8	12	3.5	14	Alluminio	4
IF 10 A SP082	G1/8"-F	8	12	3.5	14	Alluminio	4
IF 50 SP143	G1/4"-F	10	15	8	21	Alluminio	14.4
IF 40 SP477	G1/4"-F	10	15	4.4	17	Alluminio	8

(1) Versione inserti con foro calibrato: diametro calibrato per ridurre le perdite in caso di utilizzo sistema a più ventose (rif. pag. 4/10)